

RDM 9001



		Měřicí rozsahy	Rozlišení	Přesnost
DC Napětí	mV	60.00mV/600.0mV	0.01mV	±(0.5%+2dig)
	V	60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V	0.1mV	
		600.0V/1000V	0.1V	
AC Napětí	mV	60.00mV/600.0mV	0.01mV	±(0.8%+2dig)
	V	60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V	1mV	±(0.8%+2dig)
		600.0V/750V	0.1V	±(1%+3dig)
DC Proud	μA	600.0μA	0.1μA	±(0.8%+2dig)
	mA	600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A	0.01mA	±(0.8%+2dig)
	A	20.00A	1mA	±(1.2%+3dig)
AC Proud	μA	600.0μA	0.1μA	±(1%+3dig)
	mA	600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A	0.01mA	±(0.8%+2dig)
	A	20.00A	1mA	±(2%+3dig)
Odpor	600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/10.00MΩ		0.1Ω	±(0.8%+2dig)
	60.00MΩ		0.01MΩ	±(2%+3dig)
Kapacita	40.00nF		0.01nF	±(2.5%+3dig)
	400.0nF/4.000μF/40.00μF		0.1nF	±(2.5%+3dig)
	400.0μF/4000μF		0.1μF	±(3%+5dig)
Frekvence	9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz		1mHz	±(0.8%+2dig)
Teplota	-50°C~+400°C		1°C	±(2.5%+3dig)
	-58°F~+752°F		1°F	±(4.5%+5dig)
Display	6000			
Frekvence	(40-400)Hz			
Rychlost posunu v DMM	3x / s			
Rychlost posunu v App	2x / s			
Simulovaná rychlost posunu grafů na DMM	30x / s			
Bluetooth modul	√ (RDM 9001)	True RMS	√ (RDM 9001)	
Ochrana vstupu	√	Podsvícení displeje	√	
Max / Min hodnota	√	Graf	√	
Test diod	√	Vstupní Impedance	10MΩ	
Akustický test	√	Velikost LCD	69 x 52 mm	
Automatické vypnutí	√	Display Area	67 x 46 mm	
On-off oznámení	√	Baterie	3V (1.5V x 2)	
Indikátor baterie	√	Váha bez balení	0.32 kg	
Data Hold	√	Relativní měření	√	